











## Standardní snímače teploty NiCr-Ni (Typ K) třída 1 = vyšší třída přesnosti dle DIN

objednací číslo	měřicí rozsah °C	použití / rozměry (mm)	rychlost odezvy $t_{90}$	další technické detaily
<b>GOF 130CU</b>	-65 ... +500°C	<b>povrchový snímač</b> pro rovné a pevné kovové povrchy 	~ 3 s	odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GOF 500</b>	-65 ... +500°C	<b>snímač povrchový, ponorný, pro vzduch a plyny</b> pro pevné povrchy všech druhů 	~ 5 s	pevná měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GOF 130</b>	-65 ... +900°C	<b>povrchový snímač</b> pro pevné povrchy všech druhů 	~ 2 s	2 laserem svařené pružiny z NiCr-Ni v keramické vložce, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GOF 200HO</b>	-65 ... +400°C	<b>povrchový snímač</b> pro pevné povrchy, měření v prostorech s omezenou výškou 	~ 2 s	úhlové provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GOF 400HO</b>	-65 ... +400°C	<b>povrchový snímač</b> pro rychlá povrchová měření 	~ 2 s	úhlové provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GOF 400VE</b>	-65 ... +400°C	<b>povrchový snímač</b> pro rychlá povrchová měření 	~ 2 s	čelní provedení, pružné pásky NiCr-Ni, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GTF 400</b>	-65 ... +550°C	<b>ponorný snímač</b> cenově příznivý, rychlý, pružný	~ 3 s	jímka Ø 1.5 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel
<b>GTF 900</b>	-65 ... +1000°C	<b>ponorný snímač</b> cenově příznivý, pružný 	~ 5 s	jímka Ø 3 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel  (za příplatek lze objednat jiné délky)
<b>GTF 1200</b>	-200 ... +1150°C	<b>ponorný snímač pro vysoké teploty</b> ohebný plášťový termočlánek 	~ 3 s	INCONEL Ø1.5, L=150mm, silikonový kabel, NST1200 <b>izolovaný</b>
<b>GTF 1200/300</b>	-200 ... +1150°C	<b>ponorný snímač</b> ohebný plášťový termočlánek	~ 5 s	INCONEL Ø3, L=300mm, <b>izolovaný</b>
<b>GES 900</b>	-65 ... +1000°C	<b>zapichovací snímač</b> cenově příznivý, pružný 	~ 5 s	jímka Ø3 z oceli V4A, L=130mm, silikonový kabel, konektor NST1200
<b>GES 130</b>	-65 ... +550°C	<b>zapichovací snímač</b> pro měkká plastická média 	~ 3 s	pružná zapichovací jehla Ø1.5 z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, silikonový kabel, NST1200
<b>GES 500</b>	-65 ... +550°C	<b>zapichovací snímač</b> pro měkká plastická média	~ 5 s	pružná zapichovací jehla Ø3 z oceli V4A, ...