

Model 971 - Teploměr s vlhkoměrem Měřiče oxidu uhelnatého

FLUKE®



Fluke 971

Fluke 971 Teploměr s vlhkoměrem

Tímto přístrojem rychle změříte teplotu a vlhkost vzduch. Teplota a vlhkost jsou dva důležité faktory při zajišťování optimální úrovně svěžního a kvalitních vzduchu v interiérech. Fluke 971 je neocenitelný pro údržbáře budov a techniky v rozvodnách, montážní a servisní firmy, specialisty na ventilace a klimatizace, kteří kontrolují a vyhodnocují kvalitu vzduchu v interiérech. Lehký, robustní a snadno uchopitelný model Fluke 971 je dokonalým přístrojem pro sledování problémových oblastí.

- Měří současně vlhkost i teplotu
- Měří rosný bod a teplotu mokrého teploměru
- Kapacita paměti na 99 záznamů
- Min/Max/Avg Data Hold (přidržení)
- Ergonomický korpus s integrovanou přezkou na opasek a ochranné pouzdro
- Podsvícený, duální displej
- Otočné ochranné víčko
- Indikátor stavu baterie

Specifikace

Teplotní rozsah	-20 °C až 60 °C
Teplotní přesnost	
0 °C až 45 °C	± 0,5 °C
-20 °C až 0 °C a 45 °C až 60 °C	± 1,0 °C
Rozlišení	0,1 °C
Čas odezvy (na teplotu)	500 ms
Typ teplotní sondy	NTC
Rozsah relativní vlhkosti	5% až 95% R.H.
Přesnost relativní vlhkosti	
10% až 90% R.H. @ 23 °C	± 2,5% R.H.
< 10%, > 90% R.H. @ 23 °C	± 5,0% R.H.
Čidlo vlhkoměru	Čidlo s elektronicko-kapacitní polymerovou vrstvou
Uchování dat	99 míst
Čas odezvy (na vlhkost)	Pro 90% z celkového rozsahu – 60 sec při pohybu vzduchu 1 m/s

Další užitečné přístroje



Fluke 561

Kombinovaný kontaktní a bezkontaktní teploměr
Viz str. 50

Fluke 902

Klešťový multimetr True RMS s měřením teploty
Viz str. 22

Standardně dodávané příslušenství

Fluke CO-220: C50 koženková přenosná brašnička a baterie

Fluke CO-210: C50 textilní přenosná brašna, baterie a kabel pro připojení k digitálnímu multimetru

Informace pro objednávání

Fluke 971 Teploměr s vlhkoměrem
Fluke CO-220 Měřič oxidu uhelnatého
CO-205 Odsávací Sada
CO-210 Sonda oxidu uhelnatého

Provozní teplota:

Teplota: -20 °C až 60 °C

Vlhkost: 0 °C až 60 °C

Skladovací teplota: -20 °C až 55 °C

Životnost baterií: 4 AA alkalické, 200 hodin

Bezpečnost:

Vyhovuje EN61326-1

Hmotnost: 0.188 kg

Rozměry (VxŠxH): 194 mm x 60 mm x 34 mm

Záruka 1 rok

Měřiče oxidu uhelnatého

CO-220 - Měřič oxidu uhelnatého

Měřiče oxidu uhelnatého CO-220 usnadňují provádění rychlých a přesných měření úrovně CO. Velký, podsvícený LCD displej zobrazí úroveň CO od 0 do 1000 ppm. Funkce MAX přidržení (hold) uchová a zobrazí tu nejvyšší úroveň CO.
Záruka 1 rok.

Fluke CO-220

CO-210 - Sonda oxidu uhelnatého

Jako příslušenství digitálního multimetru s DC(SS) mV vstupy, Fluke CO-210 zobrazuje úroveň CO od 0 do 1000 ppm. Jako samostatný přístroj, spouští rostoucí úroveň CO LED indikátor a bzučák vzrůstajícího tónu.
Záruka 1 rok.

Fluke CO-210

CO-205 Odsávací Sada

Umožňuje odebrání vzorků kouřových plynů až do 371 °C přístroji CO-210 nebo CO 220 pro změření oxidu uhelnatého.
Záruka 1 rok.

Fluke CO-205