



TH-3

Charakteristika

- Měřič relativní vlhkosti a teploty ovzduší
- Dvouřádkový displej
- Měření teploty v °C a °F
- Relativní měření (pouze TH-3)
- Funkce MIN/MAX/DATA HOLD
- Měření rosného bodu (pouze THWD-3)
- Měření teploty mokrého teploměru (pouze THWD-3)
- Automatické vypnutí
- Indikace stavu baterie
- Kapacitní senzor s krytím pro měření

Technická data

Zobrazení	Dvojitý displej
Měření	
Vlhkost	10 ... 90,00 % ± 3 % z rozsahu 0 ... 10 % 90 ... 100 % ± 5 % z rozsahu
Rozlišení	0,1 % RH
Hystereze	+/- 1 % RH
Doba odezvy	180 s
Teplota	-20 °C ... +60 °C ± 0,8 °C
Teplota mokrého teploměru	0 °C ... +55 °C (THWD-3) ± 0,8 °C
Teplota rosného bodu	0 °C ... +55 °C (THWD-3) ± 0,8 °C
Rozlišení	0,1 °C
Provozní teplota	0 °C ... +40 °C při RH < 80 %
Napájení	Baterie 9 V
Rozměry	240 x 54 x 34 mm
Hmotnost	cca. 180 g



MICRONIX, s.r.o.

Jegorovova 37

974 01 Banská Bystrica

tel: 048-472 57 30, 048-412 37 79

fax: 048-472 57 39, 048-415 14 04

meracia@micronix.sk

Údaje pro objednávku

TH-3	AM01.4148.45
THWD-3	AM01.4167.26

Součást dodávky

TH-3 nebo THWD-3	1 ks
Baterie (vstavená)	1 ks
Návod k použití	1 ks