

Ultrazvukový tloušťkoměr Digi Check 2000 a 2020

Je profesionální přenosný ultrazvukový tloušťkoměr s jednoduchým ovládáním, vysokým výkonem a v závislosti na modelu vybaven vysokokapacitní pamětí. Přístroj je vhodný pro měření tloušťek stěn materiálu všude tam, kde je nedostupná protilehlá strana pro měření standardními měřidly.

Parametry:

Funkce		2000	2020
128×32 grafický LCD displej		o	o
Komunikace v CZ/EN		o	o
Podsvícení displeje		o	o
Rozsah měření	0.7mm-250mm	o	o
Rychlost 1000m/s – 9999m/s		o	o
	0.1mm	o	o
Rozlišení	0.01mm	o	o
	0.01IN - palce	o	o
	0.001IN - palce	o	o
Měření rychlosti šíření		o	o
Paměť naměřených dat		x	o(4000)
Čtení z paměti		x	o
Min Max mód		x	o
Zprůměrování naměřených hodnot		x	o
Tisk		x	o
RS 232C Serial Port		x	o
Indikátor stavu baterií		o	o
Pracovní teplota -20? ~ 50?		o	o
Auto-off - vypnutí při nečinnosti		o	o
Velikost	108×61×25mm	o	o
Váha	230g	o	o

Dvoustřednicové sondy:

Oznacení	Frekvence, rozsah, teplota, kabel
Sonda PT08*	5.0MHz, 1.0mm – 200.0mm,? 60C?, 1.2 m kabel s 2x Lemo 00 konektory
Sonda PT06	7.5MHz, 0.7mm – 50.0mm,? 60C? 1.2 m kabel s 2x Lemo 00 konektory
Sonda ZT12	2.0MHz, 2.5mm – 250.0mm,? 60C? 1.2 m kabel s 2x Lemo 00 konektory
Sonda GT13**	5.0MHz, 3.0mm – 100.0mm,? 350C? 1.2 m kabel s 2x Lemo 00 konektory

* standardní sonda - je dodávána s přístrojem

** teplota platí pro kontakt 3s a 30s vychladnutí

