

Indikátory sledu fáz



ILLKO KOMBI 41

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia správneho poradia sledu fáz.
Rozlíšenie fázového (230 V) a združeného (400 V) napätia .
Dvoj pólová indikácia krajného (fázového) vodiča.
Indikácia napätia akustická aj optická.
Napájanie z meraného obvodu.

METRA PM 454.1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia správneho poradia sledu fáz:
3 x 190 V až 3 x 690 V.
Detekcia prítomnosti napätia pripojených fáz.



SUMMIT SPD 480

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia správneho poradia sledu fáz: princíp rotujúceho disku
napätie / max.doba merania: 3 x 110 V / nepretržite
3 x 220 V / 30 minút
3 x 450 V / 5 minút
frekvenčný rozsah: 40 až 70 Hz
dĺžka káblov: 1,2 m



BEHA UNIDREH 700

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia správneho poradia sledu fáz: 2 x LED
Indikácia fázy: 3 x LED
Frekvenčný rozsah: 15 až 400 Hz
Napät'ový rozsah: 70 až 700 V AC
Spotreba: 3 mA (700V)

