

SUMMIT SAIT 200

1000 V, 500 V, 250 V

(7)

SAIT 200

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu:	0 až 400 MOhm
menovité meracie jednosmerné napätia :	250 V, 500 V, 1000 V
menovitý merací prúd:	1,3 mA
presnosť:	+/- 5% z meraného rozsahu
Meranie odporu ochranného vodiča:	0 až 2 Ohm, merací prúd 200 mA
	0 až 20 Ohm, merací prúd 200 mA

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

rozmery:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

6 x 1,5 V batérie

170 x 115 x 85 mm

1 kg



SUMMIT SAIT 25

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu:	0 až 400 MOhm, 3 rozsahy
menovité meracie jednosmerné napätia :	250 V, 500 V, 1000 V
menovitý merací prúd:	1,3 mA
presnosť:	+/- 5% z meraného rozsahu
Meranie odporu ochranného vodiča:	0 až 2 Ohm / 0 až 20 Ohm
výstupné napätie naprázdno	4V / 9V
výstupný prúd nakrátko	min.200mA
presnosť	3% z dĺžky stupnice

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

6 x 1,5 V batérie

1,2 kg



SUMMIT SDIT 300

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu:	0 až 2000 MOhm, 3 rozsahy
menovité meracie jednosmerné napätia :	250 V, 500 V, 1000 V
menovitý merací prúd:	1,3 mA
presnosť:	+/- 3 % MH +/- 5 dig do 20 MOhm
	+/- 3 % MH +/- 10 dig do 200 MOhm
	+/- 3 % MH +/- 20 dig do 1000 MOhm
	+/- 3 % MH +/- 40 dig do 2000 MOhm
Meranie odporu ochranného vodiča:	0 až 200 Ohm, 2 rozsahy
výstupný prúd nakrátko:	min.200mA na rozsahu 20 Ohm
presnosť:	+/- 3 % +/-3 dig +/-0,1 Ohm
Meranie striedavého napätia:	0 až 600V pri frekvencii 45 až 450 Hz
presnosť:	+/- 3 % +/- 5 dig

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

8 x 1,5 V batérie

1,5 kg



MI 315

1000 V, 500 V, 250 V, 100 V, 50 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu:	0 až 400 MOhm
menovité meracie jednosmerné napätia :	50 V, 100 V, 250V, 500 V, 1000 V
menovitý merací prúd:	väčší ako 1 mA
Meranie odporu:	0 až 4 Ohm
rozsah:	200 mA
menovitý merací prúd:	0 až 1000 V
Meranie napätia:	+/- 2,5 % z meraného rozsahu
presnosť:	

Špecifikácia:

krytie prístroja:

napájanie:

rozmery:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, kožená krabica

IP52 (sonda IP20)

6 x 1,5 V batérie

165 x 125 x 110 mm

1,6 kg

