



SUMMIT SV 750

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia **AC / DC napätia** :
 8 x LED:
 polarita DC:
 frekvencia:
 Akustický **test prepojenia**:
 Vstupná impedancia:
 Napájanie:

6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 V
 2 x LED
 45 až 400 Hz
 0 až 10 kOhm
 5 MOhm
 9 V batéria



SUMMIT SVT 10

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Bezkontaktná detekcia AC a pulzného DC napätia
 Napätový rozsah:
 nízky rozsah: 25 až 1500 V AC
 vysoký rozsah: 1,5 až 122 kV AC
 Optická a akustická signalizácia
 Napájanie: 9 V batéria

ELEKTROPLAST SN-1 SN-2 SN-3

Skúšačka SN-1 je určená k dvoj-vodičovému meraniu jednosmerných a striedavých napätí v rozsahu od 110 do 500V, určuje fázový vodič a poradie fáz troj-fázovej sústavy s nulovým vodičom 3 x 400 V / 50 Hz.

Skúšačka SN-2 je určená na meranie jednosmerných a striedavých napätí v rozsahu od 12 do 50 V a tiež meria obvody, ktorých odpor nepresahuje 15 Ohm.

Skúšačka SN-3 je určená k dvoj-vodičovému meraniu jednosmerných a striedavých napätí v rozsahu od 110 do 500V, určuje fázový vodič a poradie fáz troj-fázovej sústavy s nulovým vodičom 3 x 400 V / 50 Hz. Určuje tiež polaritu jednosmerného napätia.



ILLKO MULTI 42

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia **AC / DC napätia**: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
 Indikácia **polarity jednosmerného napätia**
Jednopolová indikácia krajného (fázového) vodiča
 Indikácia **vodivého spojenia (skratu)**: 0 až 200 kOhm
 Indikácia napätia akustická aj optická
 Kontrola polovodičových prechodov
 Napájanie: 9 V batéria



ILLKO PROFI 44

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Indikácia **AC / DC napätia**: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
 Indikácia **polarity jednosmerného napätia**
Jednopolová indikácia krajného (fázového) vodiča
 Indikácia **vodivého spojenia (skratu)**: 0 až 60 kOhm
 Indikácia **sledu fázy**
 Prepínateľný vstupný odpor 200 kOhm / 30 kOhm
 Indikácia napätia akustická aj optická
 Kontrola polovodičových prechodov
 Napájanie: 9 V batéria

