

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

### Skúška **priloženým napätím:**

merací rozsah:	100 až 5000 V AC
menovitý výkon:	500 VA
testovací prúd:	1 až 500 mA
časovač programovateľný:	1s až 5 minút

### Meranie **izolačných odporov:**

rozsah:	0 až 999 MOhm
men. meracie napätie:	250, 500 a 1000 V
testovací prúd:	min. 1 mA, max. 1,4 mA

### Meranie **malých odporov:**

merací rozsah *** :	0,001 až 100 Ohm
testovací prúd *** :	200 mA, 10 A, 25 A
úbytok napätia:	0 až 100 V / prúd 10 A

### Meranie **vybíjacej doby \*\*\* :**

merací rozsah:	0 až 10 s
----------------	-----------

### Meranie **unikajúcich prúdov \*\*\* :**

priama metóda:	0,00 až 20,0 mA
rozdielová metóda:	0,00 až 20,0 mA
dotykové prúdy:	0,00 až 2,0 mA

Poznámka: údaje označené \*\*\* platia len pre CA 6160

### Rozsah dodávky:

- napájací kábel
- 2ks VN testovacie pištole
- 2ks bezpečnostné káble 3m
- 2ks krokosvoriek
- 2ks testovacie hroty

### CA 6160 má navyše:

- 2ks krokosvoriek
- 4ks testovacích káblov 2,5m
- 1ks vybíjací kábel

### Príslušenstvo na objednávku:

- PC software s káblom
- Vzdialený ovládací pedál
- Signálne svetlo



### Špecifikácia:

napájanie:	230 V / 50 Hz
hmotnosť:	13.5 kg
rozmery:	410 x 175 x 370
pripojenie k PC:	RS 232
pamäť:	1600 pamätí