




KEW 2300R



Bezpečnosť: CAT III 600V
Rozmery: 162 mm x 40 mm x 30 mm
Napájanie: 2 x 1,5 V (AA)
Max. priemer vodiča: 10 mm
Hmotnosť: 0,11 kg
Štandardné príslušenstvo: puzdro
Ďalšie vlastnosti: Indikácia prítomnosti napätia nad 80V

- špeciálne otvorené kliešte umožňujú merať AC/DC prúd do 100 A jednoduchým napichnutím meraného vodiča
- vďaka jeho malej veľkosti ho môžete použiť aj v rozvádzačoch prepĺnených káblami
- meria skutočnú efektívnu hodnotu (TRMS)
- funkcia HOLD vám umožní podržať hodnotu na displeji
- automatická voľba rozsahu
- funkcia bezkontaktná indikácia napätia zvukové upozorní na prítomnosť AC napätia vo vodiči
- preveruje poistky a rozlišuje fázy od nulového vodiča
- automatické vypnutie pre úsporu batérie

Model	KEW 2300R
Výrobca	Kyoritsu
True RMS	AC
Rozsah TrueRMS	CF<2,5
Prúd AC	
Rozsahy	100 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	2%+5d
Prúd DC	
Rozsahy	100 A
Najlepšie rozlíšenie	0,1 A
Najlepšia presnosť	2%+5d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom
Funkcie	
DATA HOLD	✓
Displej	
Zobrazenie	2000