



Fluke 353

Fluke 355

Bezpečnosť: CAT IV 600V, CAT III 1000V
Životnosť batérii: 100 hodín (6x 1,5V AA)
Rozmery: 300mm x 98mm x 52 mm
Max. priemer vodiča: 58 mm
Hmotnosť: 0,814 kg
Štand. príslušenstvo: puzdro C34, batérie

Na hodnoty z kliešťových multimetrov fluke 353/355 sa môžete spoľahnúť. Sú vhodné pre meranie prúdov až do 2000 A. Zvlášť široké čeluste sa dajú ľahko uzavrieť okolo veľkých vodičov ako sú používané u vysoko prúdových aplikáciách. Robustná konštrukcia a bezpečnostné kategórie CAT IV 600 V a CAT III 1000 V rozširujú prvky bezpečnosti pre meranie veľkých energií.

Model	Fluke 353	Fluke 355
Výrobca	Fluke	Fluke
True RMS	AC + DC	AC + DC
Rozsah TrueRMS	CF<2,4	CF<2,4
Prúd AC		
Rozsahy	2000 / 400 / 40 A	2000 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Frekvenčný rozsah	10 - 1k Hz	10 - 1k Hz
Najlepšia presnosť	1,5% + 5d	1,5% + 5d
Prúd DC		
Rozsahy	2000 / 400 / 40 A	2000 / 400 / 40 A
Najlepšie rozlíšenie	0,01 A	0,01 A
Najlepšia presnosť	1,5% + 5d	1,5% + 5d
Nulovanie DC rozsahov	tlačidlom	tlačidlom
Napätie AC		
Rozsahy		1k / 600 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie		0,001 V
Napätie DC		
Rozsahy		1k / 600 / 400 / 40 / 4 V
Najlepšie rozlíšenie		0,001 V
Odpor		
Rozsahy		400k / 40k / 4k / 400Ω
Najlepšie rozlíšenie		0,1 Ω
Zvukový test spojitosti		do 30 Ω
Frekvencia		
Rozsahy	1k / 100 Hz (A)	1k / 100 Hz (A)
Najlepšie rozlíšenie	0,1 Hz	0,1 Hz
Funkcie		
DATA HOLD	✓	✓
MAX / MIN	100 msec	100 msec
Peak hold	500 usec	500 usec
In Rush (rozbeh)	✓	✓
Displej		
Zobrazenie	2x 4000	2x 4000
Podsvietenie	✓	✓

FLUKE®
www.fluke.com
Štand. príslušenstvo


C34