

PAC22 P01120073

- AC / DC ampérmeter turnikety pre stredný prúd.
- Vstup: 0,2 ... 1400 vrcholu.
- Výstup: 1,4 W AC / DC
- Pomer: 1A/10mV / 1A/1mV
- Max. dirigent Veľkosť: 1 kábel diam.42 mm, 2 káble diam.25, 4 mm alebo 2 tyče na 50x5 mm.
- Elektrická bezpečnosť IEC 1010-1-2, 600 V kategórie III, 300 V kategórie IV.
- PVM: EN 50081-1: trieda B, EN 50082-2.

Bežné sondy na šírku pásma (Hz):	10 kHz
Otvorenie kliešti:	1 kábel diam.42 mm, 2 káble diam.25, 4 mm alebo 2 tyče z 50x5 mm
Aktuálna merania typu (AC / DC):	AC, DC
Max merať prúd (A):	1,4 kA DC, 1 kA AC
Peak pulzačného prúdu (A):	DC 3000, 2000A AC
Nárást Time (s):	70us (600A), 100us (60A)
Output type (W / C):	Napätie
Výstupný signál:	1.4V AC / DC
Transformačný pomer (I / O):	1A / 10mV, 1A / 1mV
Probe presnosť (%):	1,5% (1A/10mV), 2,5% (1A/1mV)
Dĺžka kábla (m):	2 m
Úroveň bezpečnosti:	CAT III CAT IV
Bezpečnostné :	CAT_III 600V / CAT_IV 300V
Ďalšie údaje:	--
Štandardná záruka výrobcu (Rok):	3 roky
Rozmery (VxŠxH) (mm):	236.5x97x44 mm
Čistá hmotnosť (kg):	520 g

