

TEK 4000 Otáčkomer

TEK 4000 spája v jednom kontaktný aj bezkontaktný (optický) merač otáčok. Pomocou mechanických nastavcov možno tiež merať rýchlosť povrchu. Súčasťou dodávky je pevný kufřík a mechanické nastavce.

Prístroj vyhovuje normám EN 50081-1, 50082-1.

Rozsah merania	
kontaktné	0,5 až 99 999 ot/min
bezkontaktné	2,5 až 99 999 ot/min
rýchlosť povrchu	0,05 až 1999,9 m/min

Voľba rozsahov	automatická
Základná presnosť	0,05% + 1dig
Najlepšie rozlíšenie	0,01 RPM
Pamäť	max a min hodnota
Rozmery	229 x 80 x 49 mm
Hmotnosť	330 g



TEK 3123 Merač vlhkosti

TEK 3123 meria a zobrazuje úroveň vlhkosti dreva (napr. rezivo) a stavebných materiálov (omietky, betón, tehly), a tiež kartón, papier.

Prístroj vyhovuje normám EN 50081-1, 50082-1.

Princíp merania	elektrický odpor
Snímacie elektródy	dĺžka 8mm, vymeniteľné
Rozsah merania	6% až 44% (drevo) 0,2% až 2% stavebné materiály

Pracovné podmienky	0 až +40°C, 0 až 85% rH
Napájanie	3x CR2032
Rozmery	130 x 40 x 25 mm
Hmotnosť	100 g