

CHAUVIN ARNOUX**CA 6505**

5000 V, 2500 V, 1000 V, 500 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu: 10 kOhm až 10 TOhm
 men. meracie jed. napätia: 5000 V, 2500 V, 1000 V, 500 V - prednastavené
 40 V až 5100 V nastaviteľné krokom 10 alebo 100 V
 menovitý merací prúd: 1 mA
 základná presnosť merania: +/- (5% z MH + 3d)

Meranie napätia: 1V až 5100 V AC/DC
Meranie kapacity: 0,001 uF až 49,99 uF
Meranie unikajúcich prúdov: 0,000 nA až 3000 uA
 Výpočet DAR a PI: 0,02 až 50,00

Špecifikácia:

napájanie: nabíjacie batérie NiMH
 rozmery: 270 x 250 x 180 mm
 hmotnosť: 4,3 kg

Rozsah dodávky:

prístroj, prenosné púzdro, HV meracie káble, napájací kábel

**FLUKE 1550C (5kV), 1555 (10kV)**

Meranie izolačných stavov do 2 TOhm napätím 250 V až 5000 V (10000 V), nastavovací krok 50 V.
 Testovanie izolačných materiálov - polarizačný index PI, dielektrická absorpcia DAR.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Meranie izolačného odporu: 0,2 MOhm až 2 TOhm
 menovité meracie DC napätia : 250 V až 5000 V, krok 50 V resp. 100V nad 1000 V (1550C)
 250 V až 10000 V, krok 50 V resp. 100V nad 1000 V (1555)
 menovitý merací prúd: väčší ako 1 mA
 skratový prúd: 2 mA
 základná presnosť: +/- 5% z MH
 rýchlosť nabíjania pre kapacitnú záťaž: 5 sekúnd na μ F
 automatické vybitie po teste: rýchlosť vybijania 1,5 s / μ F
 programovateľný časovač: 0 až 99 minút
 rozsah analógového bargrafu: 0 až 1 TOhm

Meranie napätia:

merací rozsah: do 660 V (AC/DC), automatické upozornenie nad 30 V
 presnosť: \pm (15% z MH + 2 V)

Meranie kapacity:

presnosť: 0,01 až 15,00 μ F
 \pm (15% z MH + 0,03 μ F)

Meranie unikajúceho prúdu:

1 nA až 2 mA

Meranie polarizačného indexu (PI)**Meranie absorpcie dielektrika (DAR)****Špecifikácia:**

rozmery: 170 x 242 x 330 mm
 hmotnosť: 3,6 kg
 napájanie: nabíjacia olovená batéria
 kategória: CAT IV 600 V
 krytie: IP 40

**Rozsah dodávky:**

prístroj, napájací kábel, prenosné púzdro, 3 ks meracích káblov s krokosvorkami, software FlukeView a kábel, verze kit navyac obsahujú:
 tvrdý kufr namiesto prenosného púzdra, odolné krokosvorky, certifikát o kalibrácii

Príslušenstvo na objednávku:

TL1550EXT, sada predĺžených meracích káblov 7,5 m