

parametr	AC250K1D	AC250K1D-S	AC250K2D	AC250K2D-S
napájecí napětí:	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
výstupní frekvence:	50 Hz sinus	50 Hz sinus	50 Hz sinus	50 Hz sinus
stabilita výstupního napětí:	závislá na stabilitě napájecí sítě	1 ÷ 9V dle momentální konfigurace	závislá na stabilitě napájecí sítě	1 ÷ 9V dle momentální konfigurace
stabilita výstupní frekvence:	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě	závislá na stabilitě napájecí sítě
regulační krok napětí:	1V	1V	1V	1V
výstupní proud:	1A	1A	2A	2A
ovládání:	klávesnice / RS232	klávesnice / RS232	klávesnice / RS232	klávesnice / RS232
měřicí přístroj napětí:	3 místa LED	3 místa LED	3 místa LED	3 místa LED
rozlišení:	1V	1V	1V	1V
rozsah:	0 ÷ 290V	0 ÷ 290V	0 ÷ 290V	0 ÷ 290V
přesnost měřícího přístroje:	2,5% z rozsahu	2,5% z rozsahu	2,5% z rozsahu	2,5% z rozsahu
pojistka napájecí sítě:	T 250V/3,15A	T 250V/3,15A	T 250V/4A	T 250V/4A
výstupní pojistka:	T 250V/1,25A	T 250V/1,25A	T 250V/2A	T 250V/2A
délka přívodního vodiče:	2m	2m	2m	2m
blokování proti špičkám při startu:	ano	ano	ano	ano
samostatné vypínání výstupu:	ano	ano	ano	ano
barva:	černá / šedá	černá / šedá	černá / šedá	černá / šedá
rozměry (v, š, h):	172 x 244 x 282mm	172 x 244 x 282mm	172 x 244 x 282mm	172 x 244 x 282mm
hmotnost:	cca 9,2 kg	cca 9,2 kg	cca 10,9 kg	cca 10,9 kg
záruka:	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců
výstupní napětí galvanicky oddělené od napájecí sítě:	ano	ano	ano	ano