

Klešťové přístroje true-RMS řady 320

Odolné přístroje Fluke. Přesné přístroje Fluke.
Spolehlivé přístroje Fluke.

Klešťové přístroje Fluke 323, 324 a 325 jsou navrženy pro použití v nejnáročnějším prostředí a poskytují spolehlivé výsledky bez šumu, kterým uživatelé mohou při diagnostice problémů zcela důvěřovat. Měření true-RMS a optimalizovaná ergonomie posouvají klešťové přístroje řady 320 mezi třídu nejlepších přístrojů pro všeobecné použití pro řešení problémů, kterým se věnují komerční elektrikáři i elektroúdržbáři.

Nový



Technické údaje

Možnosti měření

- Měření proudu 400 A AC (proud AC a DC, pouze model 325)
- Měření napětí 600 V AC a DC
- Napětí a proud AC TRMS pro přesné měření nelineárních signálů
- Měření odporu až do 40 k Ω s testem spojitosti
- Měření teploty a kapacity (pouze modely 324 a 325)
- Měření frekvence (pouze model 325)

Vlastnosti

- Tenký ergonomický design
- Velký snadno čitelný podsvícený displej (pouze modely 324 a 325)
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 300 V / CAT III 600 V
- Tlačítko HOLD pro přidržení hodnoty
- Dvouletá záruka
- Měkké pouzdro na přenášení

Specifikace

		323	324	325
Proud AC	Rozsah	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Přesnost	2 % ± 5 číslic (45–65 Hz) 2,5 % ± 5 číslic (65–400 Hz)	1,5 % ± 5 číslic (45–400 Hz) Přidejte 2 % na pozici citlivosti	2 % ± 5 číslic (45–65 Hz) 2,5 % ± 5 číslic (65–400 Hz)
Proud DC	Rozsah	–	–	40,00 A / 400,0 A
	Přesnost	–	–	2 % ± 5 číslic
Napětí AC	Rozsah	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Přesnost	1,5 % ± 5 číslic	1,5 % ± 5 číslic	1,5 % ± 5 číslic
Napětí DC	Rozsah	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Přesnost	1,0 % ± 5 číslic	1,0 % ± 5 číslic	1,0 % ± 5 číslic
Odpor	Rozsah	400,0 Ω / 4 000 Ω	400,0 Ω / 4 000 Ω	400,0 Ω / 4 000 Ω / 40,00 kΩ
	Přesnost	1 % ± 5 míst	1 % ± 5 míst	1 % ± 5 míst
Spojitosť		≤70 Ω	≤30 Ω	≤30 Ω
Kapacita		–	100,0 μF až 1 000 μF	100,0 μF až 1 000 μF
Frekvence		–	–	5,0 Hz až 500,0 Hz
Odezva AC		TRMS	TRMS	TRMS
Podsvícení		–	Ano	Ano
Podržení dat		Ano	Ano	Ano
Kontaktní teplota		–	–10,0 °C až 400,0 °C (14,0 °F až 752,0 °F)	–10,0 °C až 400,0 °C (14,0 °F až 752,0 °F)
Min/Max		–	–	Ano
Rozměry	V × Š × H (mm)	207 × 75 × 34	207 × 75 × 34	207 × 75 × 34
	Maximální průměr vodiče	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Hmotnost	265 g	208 g	283 g
Třída bezpečnosti		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Záruka		2 roky	2 roky	2 roky

Informace pro objednávání

323 – klešťový přístroj TRMS

324 – klešťový přístroj TRMS

325 – klešťový přístroj TRMS

Všechny modely obsahují

Klešťový přístroj, měřicí kabely,
měkké pouzdro, návod k obsluze

Fluke. Nejdůvěryhodnější nástrojů na světě.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090, Everett, WA USA 98206

Web: www.fluke.com

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Web: www.fluke.cz

Pro další informace volejte:

Evropa +31 (0) 40 2 675 200

nebo Fax +31 (0) 40 2 675 222

v Střední východ/Afrika

+31 (0) 40 2 675 200 nebo

Fax +31 (0) 40 2 675 222

v Kanadě (905) 890-7600

nebo Fax (905) 890-6866

Z jiných zemí +1 (425) 446-5500 nebo

Fax +1 (425) 446-5116

Navštivte nás na webových stránkách:

Web: www.fluke.cz

©2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Netherland. Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.

5/2012 Pub_ID: 11932-cze

Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez písemného schválení společnosti Fluke Corporation.