

AUTO SEQUENCE®
Podpora sietí TT, TN a IT

MI 3102 BT Eurotest XE



Dodávka obsahuje:



- Prístroj EurotestXE MI3102BT
- Zásuvkový ovládač
- Univerzálny merací kábel 3x 1.5m
- Sada na zemné odpory, 3-vodičová, 20 m (1x 4 m kábel, 2x 20m kábel, 2x sondy)
- Napájací adaptér + 6x NiMH aku typu AA
- PC Software EuroLink PRO
- Testovací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
- Krokosvorky, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
- Kábel RS232 - PS/2
- USB kábel
- Pás na zavesenie
- Taška na prenos
- Návod na obsluhu
- Kalibračný list

Merania:

- Izolačný odpor napätiami do 999M Ω napätiami 50V až 1000V
- Spojitosť PE vodiča prúdom 200mA s automatickou zmenou polarity
- Spojitosť PE vodiča prúdom 7 mA bez vypnutia RCD
- Impedancia vypínacej slučky (aj bez vypnutia RCD) od 0,00 Ω do 9,99k Ω
- Impedancia siete od 0,00 Ω do 9,99k Ω
- Kompletný test prúdových chráničov (typy AC, A, F, B, B+)
- Zemný odpor (3-vodičová metóda, metóda s dvomi kliešťami)
- Špecifický zemný odpor
- Meranie výkonu v rozsahu 0,00 W (VA, Var) až 99,9kW (kVA, kVar)
- Analýza harmonických a THD
- Meranie prúdu (AC, DC) kliešťami v rozsahu 0,00A až 299,9 A
- Meranie unikajúceho AC prúdu kliešťami od 0,0 mA do 19,99 A
- Prvý poruchový prúd (IT sieť)
- Test sledovačov izolačného stavu (IT sieť)
- Osvetlenie
- TRMS napätie a frekvencia
- Poradie fáz

Hlavné vlastnosti:

- Preddefinované mini Auto postupnosti pre siete TT, TN, IT
- Meranie výkonu a analýza harmonických
- Zabudovaná funkcia HELP
- Zabudovaná databáza istiacich prvkov (NV, gG, B, C, K, D)
- Monitoring troch napätí v reálnom čase
- Zabudovaný nabíjač vložených batérií
- Automatizovaný test prúdových chráničov
- Bluetooth komunikácia s počítačmi, tabletmi Adroid a smart telefónmi
- PC SW EuroLink PRO s vytvorením správy z merania
- EuroLink Android APP

Príslušenstvo na objednávku:

Foto	Obj. č.	Popis
	A 1401	Hrotový ovládač (3-vodič)
	A 1018	Prúdové kliešte nízkorozsahové
	A 1019	Prúdové kliešte
	A 1391	AC/DC prúdové kliešte
	A 1110	Trojfázový adaptér
	A 1111	Trojfázový adaptér s prepínačom
	A 1201	Dlhá izolovaná sonda na test spojitosti
	A 1202	Prídavné predĺženie pre A1201
	A 1172	Luxmetrická sonda typ B
	A 1173	Luxmetrická sonda typ C
	A 1153	Merací kábel, čierny, 20m
	A 1431	EuroLink Android APP
	A 1292	Upgrade kód na EuroLink PRO Plus
	A 1160	Rýchly nabíjač + batérie 6x NiMH AA
	S 2027	Sada na zemné odpory 3-vodičová, 50m
	A 1199	Ro - adaptér (pre špecifický zemný odpor)