

TESTOVANIE ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI

Testery elektrickej pevnosti priloženým napätím

Séria GPT 9600

- Výkon 100VA
- Nastavenie výstupného prúdu do 20 mA
- Detekcia prerazu
- Časovač
- Komunikácia Signal I/O, vzdialené ovládanie

GPT 9601: test napätím 0 - 5kVac (max 20mA)

GPT 9602: ako GPT 9601 + test dc napätím 0 - 6kV (max 6mA)

GPT 9612: ako GPT 9601 + test izolácie do 2GΩ napätím 50 -1000Vdc

GPT 9603: ako GPT 9602 + test izolácie do 2GΩ napätím 50 -1000Vdc



Séria GPT 9800

- Výkon 200VA
- Nastavenie výstupného prúdu do 40 mA (rozlíšenie 1μA)
- Detekcia prerazu
- Časovač
- Komunikácia USB, RS232, Signal I/O (GPIB na obj.)

GPT 9801: test napätím 0 - 5kVac (max 40mA)

GPT 9802: ako GPT 9801 + test dc napätím 0 - 6kV (max 10mA)

GPT 9803: ako GPT 9802 + test izolácie do 2GΩ napätím 50 -1000Vdc

GPT 9804: ako GPT 9803 + meranie spojitosti prúdom 30Aac (4-vodič, rozlíšenie 0,1mΩ)



Séria GPT 12000

- Výkon 200VA
- Vyhovuje norme IEC 61010-2-034
- Funkcia RAMP
- Kapacitná záťaž až do 47μF
- Podpora pripojenia USB kľúča
- Štatistika
- Časovač
- Komunikácia USB, RS232, Signal I/O (GPIB na obj.)

GPT 12001: test napätím 0 - 5kVac (max 40mA), spojitosť do 70Ω (100mA)

GPT 12002: ako GPT 12001 + test dc napätím 0 - 6kV (max 10mA)

GPT 12003: ako GPT 12002 + test izolácie do 50GΩ napätím 50 -1200Vdc

GPT 12004: ako GPT 12003 + + meranie spojitosti prúdom 32Aac (4-vodič, rozlíšenie 0,1mΩ)



Séria GPT 9900

- Výkon 500VA
- Nastavenie výstupného prúdu do 100 mA (rozlíšenie 1 μ A)
- Detekcia prerazu
- Funkcia RAMP
- Časovač
- Komunikácia USB, RS232, Signal I/O, zadný výstup, (GPIB na obj.)



GPT 9901A: test napätím 0 - 5kVac (max 100mA)

GPT 9902A: ako GPT 9901A + test dc napätím 0 - 6kV (max 20mA)

GPT 9903A: ako GPT 9902A + test izolácie do 50G Ω napätím 50 -1000Vdc

GPT 9904: ako GPT 9903A + meranie spojitosti prúdom 32Aac (4-vodič, rozlíšenie 0,1m Ω)

Tester unikajúcich dotkových prúdov medicínskych (IEC60601-1) a priemyselných zariadení (IEC60990)

GLC 9000

- Meranie prúdov AC, DC, AC + DC do 25mA
- Najlepšie rozlíšenie 0,01 μ A
- Meranie AC PEAK do 75mA
- 9 rôznych simulácií odporu ľudského tela
- 50 prednastavených meraní podľa IEC60990
- 30 pamätí pre vlastné nastavenie testov
- Podpora 8 rôznych typov unikajúceho prúdu
- Meranie napätia do 300V a pracovného prúdu do 10A
- Funkcia SELV
- Veľký farebný dotykový displej
- Podpora noriem IEC60950, IEC60335, IEC60065, IEC60745, IEC60598, IEC61010
- Komunikácia USB, RS232, EXT I/O, GPIB



Tester zemného spojenia

GCT 9040

- Meranie malých odporov do 650 $\mu\Omega$
- Najlepšie rozlíšenie 0,1m Ω
- Merací prúd 3A až 40A AC
- 4-vodičová metóda merania
- Pamäť na 100 výsledkov
- Časovač
- Komunikácia USB, EXT I/O, (GPIB na obj.)



micronix[®]

www.micronix.sk