

P 6225A napájací zdroj DC 0-30V / 5A

P 6226 napájací zdroj DC 0-30V / 10A

PeakTech®

Spínané napájacie zdroje sa vyznačujú kompaktnými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Sú vhodné pre účely vývoja, servisu či vzdelávania. Výhodou je aj jasný veľký modrý displej a jednoduché ovládanie.

Ďalšie vlastnosti:

- Vysoká účinnosť až 85%
- Nízke zvlnenie a šum
- Ochrana proti skratu, preťaženiu a prehriatiu
- Režimy konštantného napätia a konštantného prúdu

TECHNICKÉ PARAMETRE

	P 6225A	P 6226
Výstupné napätie	0 – 30 V DC	0 – 30 V DC
Výstupný prúd	0 – 5 A DC	0 – 10 A DC
Maximálny výstupný výkon	150 W	300 W
Zvlnenie a šum	< 3 mV, < 3mA	< 10 mV, < 10mA
Stabilita pri zmene záťaži	< 0.01% + 5mV	< 0.02% + 5mV
Stabilita pri zmene siete	< 0.01% + 1mV	< 0.02% + 10mV
Presnosť displeja	0.1% + 2 dig	0.5% + 5 dig
Napájacie napätie	110 až 240V AC, 50/60 Hz	
Rozmery / Hmotnosť	78 x 160 x 255 mm / 2.6 kg	



www.micronix.sk