

TESTERY IZOLAČNÉHO ODPORU

60B+ 60D+ 60E+

Merače izolačného odporu rady 60 sú určené na meranie izolačného odporu do 2000GΩ jednosmerným napätím od 250V do 5000V (podľa modelu). Vyznačujú sa kompaktným vyhotovením praktickým krytom predného panelu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozsah merania	do 2 GΩ (model 60B+) do 20 GΩ (model 60D+) do 200 GΩ (model 60E+)
Testovacie napätia	250V, 500V, 1000V (model 60B+) 1000V, 2500V (model 60D+) 2500V, 5000V (model 60E+)
Základná presnosť	60B+ ... 4% + 2dig 60D+ ... 5% + 5dig 60E+ ... 5% + 5dig
Skratový prúd	minimálne 1 mA
Meranie napätia	do 750Vac (50 – 200 Hz)
Ďalšie funkcie	podsvietený displej indikácia slabých batérií alarm automatické vypnutie
Prac. teplota okolia	0°C až +40°C
Napájanie	9V (6x 1,5V AA) (model 60B+) 12V (8x 1,5V AA) (modely 60D+ a 60E+) AC adaptér (nie je súčasťou dodávky)
Rozmery	175 x 110 x 70 mm
Hmotnosť	630 g
Súčasť dodávky	Meracie káble, napájacie batérie, pás na zavesenie, návod na obsluhu



60B+



60D+



60E+

