

ETCR 2000A ETCR 2000C

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Testery série ETCR 2000 sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu. Nie je potrebné rozpájať zemniaci vodič, ani používať pomocné zemné elektródy. Umožňujú nastaviť limitné hodnoty, pri prekročení ktorých sa aktivuje alarm (optický aj zvukový). Až 99 výsledkov merania je možné uložiť do pamäte. Prístroje sa vyznačujú rýchlym štartom a zníženou spotrebou.

Technické údaje

Vnútrotný otvor klieští	55 x 32 mm
Voľba rozsahov	Automatická
Pamäť	99 meraní
Alarm pre odpor	1 až 199 Ω
Alarm pre prúd	1 až 499 mA
Ochrana	dvojitá izolácia
Napájanie	4x 1,5V AA
Prac. teplota okolia	-10°C až 55°C
Hmotnosť	1130 g
Rozmery	275 x 85 x 56 mm

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
Odpor	0.010 - 0.099 Ω	0.001 Ω	$\pm (1\% + 0.01 \Omega)$
	0.10 - 0.99 Ω	0.01 Ω	$\pm (1\% + 0.01 \Omega)$
	1.0 - 49.9 Ω	0.1 Ω	$\pm (1\% + 0.1 \Omega)$
	50.0 - 99.5 Ω	0.5 Ω	$\pm (2\% + 0.5 \Omega)$
	100 - 199 Ω	1 Ω	$\pm (3\% + 1 \Omega)$
	200 - 395 Ω *	5 Ω	$\pm (6\% + 5 \Omega)$
	400 - 590 Ω *	10 Ω	$\pm (10\% + 10 \Omega)$
	600 - 1000 Ω *	20 Ω	$\pm (20\% + 20 \Omega)$
Prúd **	0.00 - 9.95 mA	0.05 mA	$\pm(2.5\% + 1 \text{ mA})$
	10.0 - 99.0 mA	0.1 mA	$\pm(2.5\% + 5 \text{ mA})$
	100 - 299 mA	1 mA	$\pm(2.5\% + 10 \text{ mA})$
	0.30 - 2.99 A	0.01 A	$\pm(2.5\% + 0.1 \text{ A})$
	3.0 - 9.9 A	0.1 A	$\pm(2.5\% + 0.3 \text{ A})$
	10.0 - 19.9 A	0.1 A	$\pm(2.5\% + 0.5 \text{ A})$
	20.0 - 30.0 A	0.1 A	$\pm(3\% + 1 \text{ A})$

* len ETCR 2000C

** len ETCR 2000C

Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list od výrobcu, návod na obsluhu



www.micronix.sk