

C-LOGIC 8730

TRMS kliešťový merač unikajúcich prúdov

Meranie	Rozsahy	Max. rozlíšenie	Max. presnosť
AC prúd	150A/ ... /4mA	1uA	2,0% + 5 dig
DC napätie	600V/ ... /4V	1mV	0,5% + 4 dig
AC napätie	600V/ ... /4V	1mV	1,0% + 3 dig
Odpor	40M/ ... /400Ω	0,1Ω	0,8% + 3 dig
Teplota	-20°C až +1000°C	1°C	1,5% + 5 dig
Kapacita	40m/ ... /40nF	10pF	3,0% + 8 dig

Ďalšie:

True RMS, presné meranie aj nesínusových signálov

Test diód

Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 40Ω

Automatická voľba rozsahov

Nastavenie nuly pre meranie prúdu

LPF - dolnopriepustný filter 50/60Hz

Funkcia MAX/MIN

Data Hold

Automatické vypnutie (30 minút)

Indikácia slabej batérie

Otvor klieští	30 mm
Displej	4000
Obnova displeja	3x/sec
Kategória	CAT III 1000V
Napájanie	2x 1,5V AAA
Rozmery	213 x 62 x 38 mm
Hmotnosť	238 g

Súčasť dodávky: meracie káble, snímač teploty, batérie.

