

# C-LOGIC 5100



## Digitálny multimeter

Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC napätie	600V/ ... /200mV	0,1mV	0,5% + 2 dig
AC napätie	600V/ ... /2V	1mV	0,8% + 3 dig
DC prúd	10A/ ... /2mA	1 $\mu$ A	0,8% + 1 dig
AC prúd	10A/ ... /20mA	10 $\mu$ A	1,0% + 5 dig
Odpor	200M/ ... /2k $\Omega$	1 $\Omega$	0,8% + 2 dig
Kapacita	100 $\mu$ / ... /2nF	1pF	4.0% + 5 dig
Frekvencia	20kHz	10Hz	2.0% + 5 dig
Teplota	-20°C až +1000°C	1°C	2.0% + 3 dig

### Ďalšie:

#### Test diód

- Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50 $\Omega$
- Test tranzistorov (hFE)
- Funkcia Data Hold
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabšej batérie

Displej	2000
Kategória	CAT III 600V
Napájanie	9V batéria
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	188 x 93 x 50 mm
Hmotnosť	380 g
Ochrana prúdových rozsahov poistkami (400mA, 10A)	

Súčasť dodávky: meracie káble, multifunkčný adaptér, snímač teploty, batéria.

