

ETCR 2000X ETCR 2000XC

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Testery série ETCR 2000X a ETCR 2000XC sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu do 500Ω. Nie je potrebné rozpájať meraný zemnič, ani používať pomocné zemné elektródy. Model XC navyše meria aj striedavý prúd do 20A.

Technické údaje	
Vnútrotný otvor klieští	55 x 32 mm
Voľba rozsahov	Automatická
Pamäť	500 skupín
Ochrana	dvojitá izolácia
Napájanie	4x 1,5V AA
Prac. teplota okolia	-10°C až 55°C
Hmotnosť	950 g
Rozmery	275 x 100 x 56 mm

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
Odpor	0.010 - 0.099 Ω	0.001 Ω	± (1% + 0.01 Ω)
	0.10 - 0.99 Ω	0.01 Ω	± (1% + 0.01 Ω)
	1.0 - 49.9 Ω	0.1 Ω	± (1% + 0.1 Ω)
	50.0 - 99.5 Ω	0.5 Ω	± (1,5% + 0.5 Ω)
	100 - 199 Ω	1 Ω	± (2% + 1 Ω)
	200 - 395 Ω	5 Ω	± (5% + 5 Ω)
	400 - 500 Ω	10 Ω	± (10% + 10 Ω)
Prúd *	0.00 - 9.95 mA	0.05 mA	±(2.5% + 1 mA)
	10.0 - 99.0 mA	0.1 mA	±(2.5% + 5 mA)
	100 - 299 mA	1 mA	±(2.5% + 10 mA)
	0.30 - 2.99 A	0.01 A	±(2.5% + 0.1 A)
	3.0 - 9.9 A	0.1 A	±(2.5% + 0.3 A)
	10.0 - 20 A	0.1 A	±(2.5% + 0.5 A)

* len ETCR 2000XC

Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list od výrobcu, návod na obsluhu

