

DMM 9000BT



Presný TRMS multimeter

Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC napätie	1000V/ ... /400mV	0,01mV	0,03% + 3 dig
AC napätie	1000V/ ... /400mV	0,01mV	0,5% + 2 dig
DC prúd	10A/ .../40mA	0,01mA	0,2% + 1 dig
AC prúd	10A/ .../40mA	0,01mA	0,8% + 2 dig
Odpor	40M/ ... /400Ω	0,1Ω	0,2% + 2 dig
Kapacita	40m/ ... /40nF	10pF	0,9% + 2 dig
Frekvencia	100k/... /400Hz	0,1Hz	1 dig
Teplota	-200 až +1200°C	0,1°C	1% + 30 dig

Ďalšie:

- Dvojitý displej
- True RMS AC + DC
- Automatická detekcia AC/DC napätia pri nízkej impedancii
- Meranie dB a dBm
- Test spojitosti a diód
- Automatická voľba rozsahov
- Funkcie Data Hold, MIN/MAX, PeakHold, AutoSave
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabšej batérie
- Bluetooth konektivita (s aplikáciou „KPS Link“)
- HFR - dolnopriepustný filter pre potlačenie vf signálov
- LoZ – meranie napätia nízkou impedanciou
- Záznam až 40 000 hodnôt
- Relatívne meranie
- Ochrana prúdových vstupov poistkami 11A a 440mA
- Odolnosť voči pádu z výšky 1,5m

Displej	40 000, s automatickým podsvietením
Kategória	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Napájanie	4x 1,5V typ AA
Výdrž batérií	50 hodín merania (alkalické batérie)
Prac. teplota okolia	-10°C až +50°C
Rozmery	188 x 83 x 52 mm
Hmotnosť	465 g



Súčasť dodávky: meracie káble, dve krokosvorky, snímač teploty, PC kábel, sada na zavesenie, PC SW (na stránke výrobcu), batérie