

MT 460



Pen-type multimeter

Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC napätie	600/200/20/2/0,2V	0,1mV	0,7% + 2 dig
AC napätie	600/200/20/2/0,2V	0,1mV	0,8% + 3 dig
DC prúd	200m/20mA	0,1mA	1,5% + 3 dig
AC prúd	200m/20mA	0,1mA	2.0% + 3 dig
Odpor	20M Ω / ... /200 Ω	0,1 Ω	1,0% + 1 dig

Ďalšie:

- Test diód
- Test logickej úrovne
- Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50 Ω
- Automatická/manuálna voľba rozsahov
- Funkcia Data Hold
- Meranie špičkovej hodnoty
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie
- Bezkontaktná detekcia AC napätia

Displej	LCD 3 1/2 digit (1999) 20mm s podsvietením
Obnova displeja	0,4x/sec
Kategória	CAT III 600V
Napájanie	2x 1,5V typ AAA
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	238mm x 43mm x 29mm
Hmotnosť	112 g
Ochrana vstupu	poistka FF 400mA

Súčasť dodávky: merací kábel, krokosvorka 2ks, batérie

