

PRÍSTROJE NA MERANIE IZOLAČNÉHO ODPORU



MIT515

Položka č. 1001-937

- Meranie izolačného odporu do 5 kV DC
- Rozsah merania do 10 TQ (MIT515)
- Rozsah merania do 20 TQ (MIT525)
- Diagnostické funkcie PI, DAR, DD a ramp test
- Li-ion akumulátor s veľkou kapacitou a rýchlym dobíjaním
- Kategória prepätia CAT IV/600 V

Štandardné príslušenstvo: Napájací kábel, USB kábel, CD s informáciami o produkte, súprava 3 m vodičov, stredne veľké izolované meracie svorky

MIT525

Položka č. 1001-941

- Robustné prepravné puzdro odolné voči nárazom a poveternostným vplyvom, krytie IP65
- Možnosť používať až do nadmorskej výšky 3000 m
- Ľahká, kompaktná konštrukcia, len 4,5 kg
- Meranie aj s vybitým akumulátorom – za súčasného dobíjania zo siete

MIT1025

Položka č. 1001-945

- Meranie izolačného odporu od 100 V do 10 kV DC (MIT1025)
- Meranie izolačného odporu od 40 V do 15 kV DC (MIT1525)
- Rozsah merania do 20 TQ (MIT1025)
- Rozsah merania do 30 TQ (MIT1525)
- Funkcie PI, DAR, DD, SV a ramp test
- Napájanie z batérie alebo zo siete (aj počas dobíjania batérie)

Štandardné príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, USB kábel, CD s informáciami o produkte, súprava troch 3-metrových vodičov s veľkými izolovanými svorkami (len MIT1025), súprava troch 3-metrových káblov s veľkými izolovanými svorkami (15 kV, len MIT1525)

MIT1525

Položka č. 1002-908

- Li-ion akumulátor s veľkou kapacitou a rýchlym dobíjaním
- Funkcia rýchleho dobíjania
- Funkcia automatického zapisovania dátumu
- CAT IV 600 V
- Interná pamäť s funkciou zapisovania údajov v 5-sekundových intervaloch alebo prenos údajov v reálnom čase (jedno meranie za sekundu) cez rozhranie USB

	MIT200	MIT210	MIT220	MIT230	MIT300	MIT310	MIT310A	MIT320	MIT330	MIT4002	MIT4102	MIT4202	MIT4302	MIT4812	MIT4852	MIT2500	MIT515	MIT525	MIT1025	MIT1525
Skúšobné napätie																				
10 kV/15 kV																				
5 kV																				
2,5 kV																				
1000 V																				
500 V																				
250 V																				
50 V/100 V																				
10 V – 100 V																				
Izolácia – metódy skúšania																				
Polarizačný index																				
Koeficient dielektrickej absorpcie																				
Stupňovité/plynulé zvyšovanie napätia (ramp test)																				
Vybíjanie dielektrika																				
Ďalšie testy																				
Meranie kontinuity																				
Meranie frekvencie																				
Meranie kapacity																				
Meranie napätia																				
Pamäť a rozhrania																				
Pamäť na údaje																				
Rozhranie USB																				
Rozhranie Bluetooth																				
Napájanie																				
Sieťové napájanie																				
Nabíjateľné batérie																				
Bezpečnosť																				
CAT III/600 V																				
CAT IV/600 V																				
Odolnosť voči rušeniu																				
Dodáva sa s osvedčením o kalibrácii.																				
Dodáva sa so softvérom																				
Power DB Lite																				
Power DB																				
Download manager																				
Technológia Guard																				

■ Funkcia □ Voliteľný doplnok ▲ možnosť používať nabíjateľné batérie

