







PREHĽAD HV testerov izolácie

		MI 3210	MI 3205	MI 3201	MI 2077	MI 3202	MI 3121H
		TeraOhmXA 10kV	TeraOhmXA 5kV	TeraOhm 5kV Plus	TeraOhm 5kV	GigaOhm 5kV	
							
MERANIE	Rozsah testovacieho napätia DC	50 V ... 10 kV	50 V ... 5 kV	250 V ... 5 kV	250 V ... 5 kV	250 V ... 5 kV	100 V ... 2,5 kV
	Rozsah merania odporu	20 TΩ	15 TΩ	10 TΩ	5 TΩ	1 TΩ	100 GΩ
	Výpočet DD, DAR, PI	•	•	•	•		•
	Test napäťovej odolnosti	•	•	•	•		
	Rampový test	•	•	•	•		
	Meranie unikajúceho prúdu	•	•	•	•		
	Meranie kapacity	•	•	•	•		
	Skratový prúd	5 mA	6 mA	5 mA	1,4 mA	5 mA	3 mA
	Meranie napätia AC/DC	do 600 V	do 600 V	do 600 V	do 600 V	do 600 V	do 550 V
ĎALŠIE VLASTNOSTI	Zákaznícke testy	•	•				
	Programovateľný časovač	•	•	•	•		•
	Automatické vybitie po teste	•	•	•	•	•	•
	Graf R(t)	•	•	•			
	Bargraf	•	•	•	•	•	•
	Automatická voľba rozsahov	•	•	•	•	•	•
	Akustické upozornenia	•	•	•	•	•	•
	Guard terminál	•	•	•	•	•	
	Tienené testovacie vodiče	•	•	•	na objednávku	•	
KOMUNIKÁCIA, PAMAŤ	USB	•	•	•	na objednávku		
	RS232	•	•	•	•		
	Pamäť na uloženie údajov	•	•	•	•		•
	Počet miest v pamäti	1000	4 MB	1000	1000		1500
	Software	HV Link PRO	HV Link PRO	HV Link PRO (na obj.)	TeraLink (na obj.)		EuroLink PRO (na obj.)
VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Kategória	CAT IV / 600V	CAT IV / 600V	CAT IV / 600V	CAT III / 600V	CAT IV / 600V	CAT III / 600V
	Nabíjacie batérie	•	•	•	na objednávku	•	•
	Výdrž batérií	4 hod (pri 10 kV)	7 hod (pri 5 kV)	4 hod (pri 5 kV)	4 hod (pri 5 kV)	4 hod (pri 5 kV)	13 hod
	Hmotnosť	6,5 kg	6,5 kg	3 kg	2,1 kg	3 kg	850 g
	Rozmery	345 x 160 x 335 mm	345 x 160 x 335 mm	310 x 130 x 250 mm	265 x 110 x 185 mm	310 x 130 x 250 mm	140 x 80 x 230 mm