



**MD 1060**  
Metrel



**testo 750-2**  
Testo



**Fluke T110**  
Fluke



**2100 Alpha**  
Amprobe



**CA 771**  
Chauvin-Arnoux



**CA 762**  
Chauvin-Arnoux

Rozsah	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	12 – 1000 V ac 12 – 1400 V dc	12 – 690 V ac 12 – 750 V dc
Spojitosť	do 500 kΩ	do 500 kΩ	do 400 kΩ	do 500 kΩ	do 300 kΩ	do 300 kΩ
Indikácia fázy	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Poradie fáz	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Test RCD	-	Áno	Áno	Áno	Áno	
LED svetlo	Áno	Áno	Áno	Áno	-	
Iné		Indikácia z troch strán	Vibrovanie			
Kategória	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 1000V	CAT IV 600V
Krytie	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64	IP 65	IP 65
Teplota okolia	-15 ... +55°C	-10 ... +50°C	-15 ... +45°C	-15 ... +55°C	-30 ... +60°C	-15 ... +45°C
Rozmery	240 x 60 x 20 mm	270 x 70 x 35 mm	255 x 78 x 35 mm	280 x 78 x 35 mm	228 x 60 x 39 mm	163 x 64 x 40 mm
Hmotnosť	200 g	243 g	270 g	320 g	350 g	210 g
Napájanie	2x 1,5V AAA		2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA

Poznámka: všetky skúšačky majú zvukovú indikáciu napätia