



PREHĽAD testerov spojitosti

MI 3252

MicroOhm 100A



MI 3250

MicroOhm 10A



MI 3242

MicroOhm 2A



Rozsah merania	do 20 Ω	do 2 k Ω	do 200 Ω
Najlepšie rozlíšenie	1 n Ω	100 n Ω	1 $\mu\Omega$
Maximálny testovací prúd	100 A	10 A	2 A
Základná presnosť	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Metóda merania	4-vodičová	4-vodičová	4-vodičová
Automatická voľba rozsahov		•	•
Vyhodnotenie merania	•	•	•
Teplotná kompenzácia		•	
USB a RS232	•	•	•
Počet miest v pamäti	1000 / 2 úrovne	1000	1500
Software	HV Link PRO	HV Link PRO	HV Link PRO
Grafický displej s podsvietením	•	•	•
Kategória	CAT IV / 50V	CAT IV / 300V	CAT IV / 300V
Napájanie	12 V / 12 Ah	6x NiMH, typ HR14	6x NiMH, typ AA
Zabudovaný nabíjač batérií		•	•
Rozmery	410 x 175 x 370 mm	310 x 130 x 250 mm	140 x 80 x 230 mm
Hmotnosť	11,8 kg	2,8 kg	0,8 kg