

Měřiče izolačních odporů do 15 kV

- > Široký měřicí rozsah od 10 kΩ do 30 TΩ
 - Nabíjecí proud 5 mA
 - Velká podsvícená LCD obrazovka s digitálním displejem, bargrafem a grafy $R(t)+u(t)$, $I(t)$ a $i(u)$
 - Automatický výpočet koeficientů DAR / PI / DD / ΔR (ppm/V)
- > 3 filtry pro optimalizaci stability měření



	C.A 6550	C.A 6555
Údaje pro objednávku	P01.1397.05	P01.1397.06
Napětí	10 kV	15 kV
Izolace	500/1000/2500/5000/10000 V	500/1000/2500/5000/10000/15000 V
Rozsah	10 kΩ až 25 TΩ	10 kΩ až 30 TΩ
Propojení	Ano	
Odpor	Ano	
Kapacita	0,001 - 9,999 μF / 10,00 - 19,99 μF	
Proud	Svodový proud od 0 do 8 mA	
Režim napěťové rampy	3 předem nakonfigurované rampy	
Výpočet R (ref. T°)	Ano	
Alarmy	Ano	
Vyhlazené zobrazení	Ano	
Vnitřní hodiny	Ano	
Programovatelný časovač	Ano	
Poměry kvality	DAR / PI / DD / ΔR (ppm/V)	
R(t)	zobrazení na obrazovce	
R(t) + U(t), I(t), I(u)	grafické zobrazení křivek	
Ukládání	256 kB, až do 80 000 záznamů	
Komunikace	opticky izolovaný port pro USB a RS232	
Napájení	dobíjecí baterie NiMH a externí zdroj	
Elektrická bezpečnost	1000 V CAT IV - ČSN EN 61010-1 a ČSN EN 61557	
Podsvícení	Ano	
Rozměry	340 x 300 x 200 mm	
Hmotnost	6,2 kg	

Obsah dodávky

Dodáván s přenosným pouzdrzem obsahujícím 2 bezpečnostní měřicí vodiče délky 3 m, zakončené VN konektory (červený / modrý), 1 stíněný bezpečnostní měřicí vodič délky 3 m, zakončený VN konektory (na jednom konci s možností stupňovitého propojování) (černý), 3 krokosvorky (červená, modrá, černá), 2 x zkušební hrot CAT IV 1000 V (červený, černý) pro měření napětí, 1 modrý měřicí vodič, 1 síťový napájecí kabel délky 2 m, software DataView®, 1 optický / USB komunikační kabel, 1 návod k obsluze v 5 jazycích na CD-ROM

Příslušenství

- 3 VN měřicí vodiče s krokosvorkami pro 10/15 kV. > **P01.2954.66**
- Modrý 8 m VN měřicí kabel s krokosvorkami > **P01.2954.68**
- Červený 8 m VN měřicí kabel s krokosvorkami > **P01.2954.69**
- Černý 8 m VN měřicí kabel s krokosvorkami > **P01.2954.70**
- Modrý 15 m VN měřicí kabel s krokosvorkami. > **P01.2954.71**
- Červený 15 m VN měřicí kabel s krokosvorkami. > **P01.2954.72**
- Černý 15 m VN měřicí kabel s krokosvorkami. > **P01.2954.73**
- 3 x 3 m VN měřicí kabely pro 10/15kV. > **P01.2954.65**
- Měřicí vodič délky 50 cm, zakončený VN konektory s možností stupňovitého propojování. > **P01.2954.67**
- 2 zkušební hroty červený/černý > **P01.2954.54Z**
- 3 krokosvorky: červená/modrá/černá > **P01.1030.62**
- Přenosné pouzdro > **P01.2980.66**