



**MD 1160**  
Metrel



**TPT 320**  
Megger



**DT 9130**  
CEM



**testo 750-3**  
Testo



**CA 773**  
Chauvin-Arnoux



**Fluke T150**  
Fluke



**2100 gamma**  
Amprobe

	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	12 – 690 V ac/dc	1 – 1000 V ac 1 – 1400 V dc	6 – 690 V ac/dc	6 – 1000 V ac 6 – 1200 V dc
Spojitosť	do 500 kΩ	do 500 kΩ	do 300 kΩ	do 500 kΩ	do 3 kΩ	do 400 kΩ	do 500 kΩ
Indikácia fázy	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Poradie fáz	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Test RCD	-	-	-	Áno	Áno	Áno	Áno
LED svetidlo	Áno	Áno	Áno	Áno	-	Áno	Áno
Iné				Indikácia z troch strán		VIB, meranie odporu	NCV
Kategória	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 1000V	CAT IV 600V	CAT IV 600V
Krytie	IP 64	IP 64	IP 64	IP 64	IP 65	IP 64	IP 64
Teplota okolia	-15 ... +55°C	-5 ... +55°C	-10 ... +55°C	-10 ... + 50°C	-15 ... +45°C	-15 ... +45°C	-15 ... +55°C
Rozmery	240 x 60 x 20 mm	205 x 67 x 19 mm	240 x 78 x 40 mm	270 x 70 x 35 mm	228 x 60 x 39 mm	255 x 78 x 35 mm	280 x 78 x 35 mm
Hmotnosť	200 g	180 g	237 g	243 g	350 g	270 g	320 g
Napájanie	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA

VIB ... vibrovanie, NCV ... bezkontaktná indikácia napätia

Poznámka: Všetky skúšačky majú zvukovú signalizáciu napätia