

Dig. multimetr s rozš. funkcemi (MASTECH) MS8229



- 3 3/4 místný podsvícený LCD displej, zobrazení 3999 číslic
- Měří U, I, R, C, T, RH, dB, Lux
- Test kontinuity, dioda, střída, Data Hold
- Zvukový signál
- Automatická volba rozsahů
- Splňuje CATII 1000 V / CATIII 600 V

Digitální multimetr Mastech MS 8229 slučuje v jednom přístroji multimeter, teploměr, vlhkoměr, zvukoměr a luxmetr, čímž nahrazuje několik samostatných přístrojů. Díky témtoto vlastnosti ho lze využít i v oblasti vytápění, větrání, klimatizace, stejně jako při běžných měřeních.

	Rozsah	Přesnost
Napětí DC	40 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V	± 0,7 %
Napětí AC	40 mV, 4 V, 40 V, 400 V	± 0,8 %
	750 V	± 1,0 %
Proud DC	40 uA, 4 mA, 40 mA, 400 mA	± 1,2 %
	10 A	± 2,0 %
Proud AC	40 uA, 4 mA, 40 mA, 400 mA	± 1,5 %
	10 A	± 3,0 %
Odpór	400 Ω, 4kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4MΩ, 40 MΩ	± 1,0 %
Kapacita	50 nF, 500 nF, 5 uF, 50 uF, 200 uF	± 3,0 %
Frekvence	10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz	± 2,0 %
Střída	0,1 % až 99.9%	± 3,0 %
Teplota	- 20 °C až 1000 °C (termočlánek)	± 3,0 % nebo 3 °C
	0 °C až 40 °C	± 3 °C
Vlhkost	20 % až 95 % RH	± 5 %
Osvětlení	4000 Lux až 40000 Lux	± 5 %
Zvuk	40 dB až 100 dB	± 5 dB

Test kontinuity	zvukový signál
Diodový test	ANO
Bezpečnost	CATII 1000 V / CATIII 600V
Napájení	3 x LR6 (AAA)
Rozměry	195 x 92 x 55 mm
Hmotnost	400 g