

PREHĽAD testerov bezpečnosti elektrických spotrebičov a náradia

		MI 3360	MI 3309	MI 3311
		Omega GT XA	BT Delta GT	Gamma GT
POUŽITIE	Test elektrických spotrebičov a náradia	•	•	•
	Medicínske zariadenia	• (len MI3360M)		
	Zváracie zariadenia	•		
	3-fázové zariadenia	•		
	Údržba a oprava	• (len RCD t)		
MERANIA	Spojitosť 200mA	•	•	•
	Spojitosť 10A	•		
	Spojitosť 25A	• (len verzie 25A, M, F)		
	Izolačný odpor 250Vdc	•	•	•
	Izolačný odpor 500Vdc	•	•	•
	Rozdielový unikajúci prúd	•	•	
	Prúd unikajúci PE vodičom	•		
	Dotykový unikajúci prúd	•	•	
	Náhradný unikajúci prúd	•	•	•
	Meranie prúdu kliešťami	•	•	
	Flash test	• (len MI3360F)		
	Test RCD	AC / A / B	AC / A (len RCD t)	
	Test PRCD	•	•	
	Rozšírený test PRCD	•		
	Test zapojenia IEC káblov	•	•	•
	Aktívny test zapojenia	•		
	Funkčný test (záťaž)	•	•	
Napätie TRMS		•	•	
ĎALŠIE VLASTNOSTI	Vyhodnotenie Vyhovuje / Nevyhovuje	•	•	•
	Kontrola napájacej siete	•	•	•
	Grafický displej	•	•	•
	Farebný dotykový displej	•		
	Grafická pomoc na displeji	•	•	•
	Hodiny reálneho času	•	•	•
	QWERTY klávesnica	•		
	Automatické testovanie	•	•	•
	Podpora QR kódov	•	•	•
	Podpora čiarových kódov	•	•	•
	Komunikácia USB	•	•	•
	Komunikácia RS232	•	•	•
	Komunikácia Bluetooth	•	•	Na objednávku
	Prenos údajov do PC	•	•	•
	Načítanie projektov z PC	•		
	PC SW PATLink PRO		•	•
	PC SW MESM		•	
Počet miest v pamäti	SD karta 8GB (až do 32GB)	1500	1500	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Hmotnosť (kg)	6,1 kg	0,86 kg	0,6 kg
	Rozmery (mm)	310 x 130 x 250	140 x 80 x 230	140 x 80 x 230

PREHĽAD testerov bezpečnosti elektrických strojov a rozvádzačov

		MI3394	MI 3321	MI 3325
		CE MultitesterXA	MultiServicerXA	MultiServicerXD
MERANIA	Test elektrickej pevnosti 1000 Vac	•	•	•
	Test elektrickej pevnosti 1890 Vac	•	•	•
	Test elektrickej pevnosti 2200 Vac	•	•	•
	Test elektrickej pevnosti 100 ... 5000 Vac (500 VA)	•		• (250VA)
	Test elektrickej pevnosti 500 ... 6000 Vdc	•		
	Spojitosť 200 mA	•	•	•
	Spojitosť 4 A	•		•
	Spojitosť 10 A	•	•	•
	Spojitosť 25A	•		•
	Izolačný odpor 50 Vdc	•		•
	Izolačný odpor 100 Vdc	•		•
	Izolačný odpor 250 Vdc	•	•	•
	Izolačný odpor 500 Vdc	•	•	•
	Izolačný odpor 1000 Vdc	•		•
	Rozdielový unikajúci prúd	•	•	•
	Dotykový unikajúci prúd	•	•	•
	Náhradný inukajúci prúd	•	•	•
	Prúd unikajúci PE vodičom	•		•
	Čas vybitia	•	•	•
	Kliešťové meranie unikajúceho prúdu		•	•
	Test RCD a PRCD		•	•
	Impedancia siete		•	•
	Impedancia slučky		•	•
	Meranie napätia	•	•	•
	Meranie frekvencie		•	•
	Indikácia sledu fáz		•	•
	Test zapojenia IEC káblov		•	•
Funkčný test (záťaž)	•	•	•	
ĎALŠIE VLASTNOSTI	Vyhodnotenie Vyhovuje / Nevyhovuje	•	•	•
	Farebný dotykový displej	•		•
	Grafická pomoc na displeji	•	•	•
	QWERTY klávesnica	•	•	•
	Automatické testovanie	•	•	•
	Komunikácia USB a RS232	•	•	•
	Komunikácia Bluetooth a Ethernet	•		•
	Prenos údajov do PC	•	•	•
	Načítanie projektov z PC	•	•	•
	Trend (porovnanie)		•	
	Počet miest v pamäti	až do 32GB	6000	až do 32GB
PC SW PATLink PRO		•		
PC SW MESM	•		•	
VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Hmotnosť	17 kg	8,4 kg	13,3 kg
	Rozmery	435 x 155 x 292 mm	345 x 160 x 335 mm	420 x 235 x 250 mm