



Volttest A
APPA



VT8-1000
FLIR



testo 755-2
Testo



Fluke T5-1000
Fluke



Fluke T6-1000
Fluke



CA 757
Chauvin-Arnoux

Meranie napätia	6 – 1000 V ac/dc	do 1000V ac/dc	6 – 1000 V ac/dc	do 1000 V ac/dc	do 1000 V ac/dc	do 1000 V ac/dc
Meranie prúdu	do 200 A ac	do 200 A ac/dc	do 200 A ac	do 100A ac	do 200A ac	do 300A ac
Max. priemer vodiča	16 mm	15,5 mm		12,9 mm	17,8 mm	
Meranie odporu	do 10 kΩ	do 60 MΩ	do 100 kΩ	do 1 kΩ	do 100 kΩ	do 30 MΩ
LED svetlo	Áno	Áno	Áno			
Iné	JIF, PF, APO, TRMS, MB	NCV, TRMS, CAP	JIF, PF		BN	NCV, CAP
Kategória	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT III 600V
Krytie	IP 65		IP 64		IP 52	IP 54
Teplota okolia	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	-10 ... +50°C	
Rozmery	220 x 58 x 38 mm	210 x 53 x 35 mm	199 x 62 x 40 mm	203 x 51 x 31 mm	259 x 61 x 44 mm	180 x 52 x 45 mm
Hmotnosť	240 g	164 g	306 g	300 g		200 g
Napájanie	2x 1,5V AA	2x 1,5V AA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AA	2x 1,5V AA	2x 1,5V AAA

JIF ... jednopólová identifikácia fázy, PF ... poradie fáz, APO ... automatické vypnutie, TRMS ... True RMS meranie AC napätia a prúdu, NCV ... bezkontaktná indikácia napätia, CAP ... meranie kapacity, MB ... meranie napätia aj bez vložených batérií, BN ... bezkontaktné meranie napätia