MS8253D

Digitálny multimeter

CAT III 1000V | CAT IV 600V | CE | ETL Intertek | RoHS

V | A | Ω | Hz% | NCV | TRMS
Apo | AUTO | H | REL | MAX MIN | USB

POPIS:

- Displej 6600 s podsvietením
- Automatická / manuálna voľba rozsahov
- Auto Power Off
- Relatívne meranie
- True RMS
- Bezkontaktná detekcia napätia
- Test diód
- Spojitosť <50Ω
- Max/Min
- Data Hold
- Indikácia slabej batérie
- Bargraf
- USB rozhranie (windows OS)
- Napájanie: 1×9V batéria (typ 6F22)
- Rozmery: 179mm × 86mm × 52.1mm
- Hmotnosť: 406g
- Certifikácia: CE/ETL/RoHS
- Bezpečnosť: CAT III 1000V/CAT IV 600V

Súčasť dodávky:

- Meracie káble
- USB kábel
- Software CD
- Napájacia batéria

TECHNICKÉ PARAMETRE

	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC napätie	660mV	0.1mV	±(0.8%+3)
	6.6V/66V/660V/1000V	0.001V/0.01V/0.1V/1V	±(0.5%+5)
AC napätie	660mV	0.1mV	±(1.5%+5)
	6.6V/66V	0.001V/0.01V	±(1.2%+5)
	660V/1000V	0.1V/1V	±(1.0%+3)
DC prúd	660uA/6600uA/66mA/660mA	0.1uA/1uA/0.01mA/0.1mA	±(1.0%+5)
	10A	0.01A	±(2.0%+5)
AC prúd	660uA/6600uA/66mA/660mA	0.1uA/1uA/0.01mA/0.1mA	±(1.5%+5)
	10A	0.01A	±(3.0%+5)
Odpor	660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ	0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ	±(0.8%+5)
	66MΩ	0.01MΩ	±(1.5%+5)
Kapacita	6.6nF	0.001nF	±(4.0%+5)
	66nF/660nF/6.6uF/66uF/660uF	0.01nF/0.1nF/0.001uF/0.01uF/0.1uF	±(3.0%+3)
	6.6mF/66mF	0.001mF/0.01mF	±(4.0%+5)
Frekvencia (V)	66Hz/660Hz/6.6kHz/10kHz	0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz	±(1.5%+5)
Frekvencia (Hz/Duty)	66Hz/660Hz/6.6kHz	0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz	±(1.5%+5)
	66kHz/660kHz/6.6MHz/66MHz	0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz	±(1.5%+5)
Duty Cycle	1%-99.9%	0.1%	±(2.0%+5)

micronix