

## Skúšačka napätia

testo 750-1  
testo 750-2  
testo 750-3



---

Prehľadný, patentovaný LED displej, čitateľný z 3 strán

---

Technológia svetlovodov pre optimálnu indikáciu napätia

---

Protišmykový límec pre bezpečné uchytienie

---

Ergonomický tvar rukoväte

---

Osvetlenie meraného miesta

---

Všetky tri modely skúšačky napätia testo 750 sú prvé meracie prístroje s 3-stranným LED displejom. Displej je čitateľný z akéhokoľvek uhla a zaisťuje ideálne indikáciu napätia vďaka unikátnej optike svetlovodov. Všetky tri modely spĺňajú normu EN 61243-3: 2010 pre skúšačky napätia a majú špecifikáciu bezpečnosti podľa CAT4. Obsahujú tie najdôležitejšie funkcie pre testovanie napätia, skúšku vodivosti a indikáciu sledu fáz.

Model testo 750-2 je tiež vhodný na testovanie indikácie napätia dotykom jednej sondy a obsahuje osvetlenie meraného miesta spolu s testom vybavenia prúdového chrániča. Vibráciám odolné záťažové tlačidlá zaisťujú, aby nebol spúšťací test vykonaný neúmyselne. Model testo 750-3 je navyše vybavený LCD displejom pre ľahké odčítanie namerané hodnoty.

## Technická údaje/ Príslušenstvo

**testo 750-1**testo 750-1, skúšačka napätia, vč. batérií,  
ochrana meracích hrotov

Obj. č. 0590 7501

**testo 750-2**testo 750-2, skúšačka napätia, vč. batérií,  
ochrana meracích hrotov

Obj. č. 0590 7502

**testo 750-3**testo 750-3, skúšačka napätia, vč. batérií,  
ochrana meracích hrotov

Obj. č. 0590 7503

**Technické údaje**

	<b>testo 750-1</b>	<b>testo 750-2</b>	<b>testo 750-3</b>
Merací rozsah skúšobného napätia	12 ... 690 V AC/DC		
Test vodivosti	< 500 k $\Omega$		
Skúška sledu fáz	100 ... 690 V AC/DC pri 50/60 Hz		
Indikácia napätia dotykom jednej sondy	–	100 ... 690 V AC/ DC pri 50/60 Hz	
Test vybavenia prúdového chrániča	–	P	P
LCD displej	–	–	P
Osvetlenie meraného miesta	–	P	P
Prepätové kategórie	CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V		
Trieda krytia	IP 64		
Prevádzková teplota	-10 ... +50°C		
Skladovacia teplota	-15 ... +60°C		
Rozmery (d x š x v)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Hmotnosť	119 g	243 g	
Záruka	2 roky		
Autorizácia	TÜV, CSA, CE		
Norma	EN 61243-3:2010		

**Príslušenstvo**

Obj. č.

Transportná taška pre testo 750

0590 0018

Všetky zmeny, aj technického charakteru, sú vyhradené.  
1981 1524/sk/1/2018

MICRONIX spol. sr.o.  
Jegorovova 37  
974 01 Banská Bystrica  
tel.: 048 4725730  
e-mail: info@micronix.sk

[www.micronix.sk](http://www.micronix.sk)